



ETIG 200

Características

- Tensión monofásica 220v
- Máquina Inversora para proceso TIG / Arco Manual.
- Controles Digitales.

Funciones

- Encendido TIG por ALTA FRECUENCIA H.F.
- Función 2T / 4T
- Rampa de ascenso / descenso corriente (Up / Down slope)
- Pre y Post-flujo.
- Hot Start y Arc Force, regulable digitalmente. (Arco Manual)
- Alarma indicador O.H. Exceso de temperatura



Accesorios

1 Antorcha TIG de 4mts, 1 tenaza a tierra más cable de 2mts.

Especificaciones técnicas

MODELO	ETIG 200
Tensión nominal de entrada (V)	Monofasica AC 220V ±15%, 50/ 60Hz
Corriente Nominal de entrada (A)	35
Capacidad de potencia nominal (KVA)	6.4
Rango de salida de corriente (A)	10 - 200
Fuerza de Arco (A)	Regulable en %
Tiempo de Pre-flujo (S)	0-5
Tiempo de post-flujo (S)	0-15
Rampa de ascenso / descenso corriente (Up / Down solpe) (S)	0-10
Voltaje de Vacío (V)	78
Modo de ignición de arco	HF (Alta Frecuencia)
Ciclo de trabajo (20°C)	200A al 60%
Tamaño (mm)	420x160x330
Peso	7.8
Clase de Aislamiento	H
Clase de Protección	IP21S
GARANTIA:	1 año

*Contamos con servicio técnico, repuestos y asesoría técnica en soldadura y maquinas.

MASOLTECH S.A.C. Dpto. De Ventas Máquinas de Soldar y Accesorios

Oficina: Pasaje Luya 1974 – La Victoria

Movil 994867220

Correo: ventas@masoltech.com

WEB: www.masoltech.com