

# **TIG 250**

### Características

- Inversor IGBT para el proceso TIG / Arco Manual
- Tensión monofásica 220V
- Arco de soldadura estable y sin salpicaduras
- Fácil encendido por arco con alta frecuencia
- Alta eficiencia en la soldadura.
- Para soldar materiales como acero, acero inoxitable,
- titanio, cobre, niquel y sus aleaciones.

#### **Funciones**

- TIG/ Arco Manual.
- Función 2T/4T
- Alarma indicador O.H.
- Indicador de encendido
- Regulador de descenso de corriente (down slope)
- Regulador de Post-flujo
- Perilla control Arc Force.
- Encendido de arco con HF

### Accesorios

- Antorcha TIG de 5 mts,
- Porta electrodo y grapa de tierra de 3mts de cable cada uno.
- Kit de accesorios TIG (tungesteno, porta tungsteno, cerámica), Manguera de gas.

# Especificaciones técnicas

MODELO	TIG 250
Tensión nominal de entrada (V)	Monofasica AC 220V ±15%, 50/60Hz
Corriente Nominal de entrada (A)	21.0
Capacidad de potencia nominal (KVA)	10
Rango de salida de corriente (A)	20 - 250
Fuerza de Arco (A)	0 – 60
Tensión de vacío (V)	60
Tiempo de post-flujo (S)	0 - 10
Tiempo descenso corriente (solpe-down) (S)	1-5
Modo de ignición de arco	HF
Ciclo de trabajo (40°C)	250A @ 30%
Eficiencia (%)	85
Factor de Potencia	0.7
Tamaño (mm)	502mm x 217mm x 381mm
Peso	15 Kg.
Clase de Protección	IP21S
GARANTIA:	1 AÑO
GARANTIA:	1 AÑO

<sup>\*</sup>Contamos con servicio técnico, repuestos y asesoría técnica en soldadura y máquinas.

#### MASOLTECH S.A.C. Dpto. Máquinas de Soldar, Accesorios y Ventas

Oficina: Pasaje Luya 1974 teléf. (01)3246546 MOVIL 994867220 – La Victoria Correo: <a href="mailto:ventas@masoltech.com">ventas@masoltech.com</a> WEB: www.masoltech.com



